



188689, г. Санкт-Петербург,
п. Янино-1, ул. Шоссейная д. 94
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

PowerBoss Armadillo 9XR



Техническое описание подметальной машины PowerBoss Armadillo 9XR

Ширина уборки без боковой щётки	см	122
Ширина уборки с 1 боковой щёткой	см	156
Транспортная скорость до	км/ч	прим. 16
Рабочая скорость до	км/ч	прим. 13

Привод: задний гидростатический привод с бесступенчатой регулировкой скорости посредством педали (движение вперед/назад). Легкое рулевое управление задним колесом с большим углом поворота. Сигнализация заднего хода.

Тормозная система: рабочий тормоз и стояночный тормоз на передних колесах.

Главная и боковая щётки: плавающая подвеска главной цилиндрической щётки, возможность регулировки для оптимального повторения рельефа убираемой поверхности и для регулировки пятна контакта при износе щётки. В транспортном режиме главная цилиндрическая щётка может быть поднята при помощи рычага, с автоматическим отключением вращения щётки. Центральная регулировка пятна контакта и смена щётки без применения инструментов. Ширина главной цилиндрической щётки 122 см. Гидравлический привод правой боковой щётки, защита от столкновений, подъём/опускание с места оператора.

Мусоросборный бункер: стальной бункер (опция: сталь V2A) с объемом 600 л (500 кг). Бесступенчатая гидравлическая выгрузка на высоту до 162 см. Индикатор повышения температуры и возгорания в бункере.

Фильтрующая система и турбина: кассетный фильтр с электрической системой встряхивания.

Комфорт: серийно оснащается комфортабельным сиденьем с демпфирующей подвеской. Регулируемая рулевая колонка. Счетчик моточасов.

габариты и вес		Armadillo 9XR
длина	мм	2667
ширина с боковой щёткой	мм	1684
высота (над рулем)	мм	1470
высота с защитной крышей	мм	2057
вес	кг	1710
основная щётка	мм	1220
боковая щётка	мм	610
объем бункера	л	600
Площадь фильтрации	м ²	11
высота выгрузки	мм	1620