



188689, г. Санкт-Петербург,
п. Янино-1, ул. Шоссейная д. 94
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

Scrubmaster B 30

(ранее Hakomatic B 30)

Scrubmaster B 30 – компактная поломоечная машина нового поколения, предназначенная для профессиональной влажной уборки твердых напольных покрытий всех типов. Модульный принцип конструкции позволяет подобрать оптимальный вариант комплектации в зависимости от пожеланий заказчика и условий применения.



Эффективная уборка: выступающая впереди и по бокам щеточная голова позволяет убирать вплотную к вертикальным поверхностям и под предметами интерьера. Оптимизированная геометрия щеток. Параболическая форма влагосборного скребка обеспечивает высокий результат сбора влаги на сложных покрытиях и при маневрировании.

Удобство в управлении: превосходная маневренность и эргономичная система управления при помощи рукоятки. Пульт управления с понятными символами и индикацией всех рабочих режимов. Смена щеток путём нажатия кнопки. Сливной шланг с дозирующим клапаном для предотвращения разбрызгивания грязной воды.

Экологичность: щетки оснащены системой Hako-Aqua-Stop, позволяющей существенно сократить расход воды и моющих средств благодаря удержанию рабочего раствора в зоне работы щеток. Точное дозирование рабочего раствора.

Надёжность и простота в обслуживании: надёжная конструкция стальной рамы является основой для таких агрегатов как привод колеса, щеточная голова, баки и скребок. Простой доступ в отсек с АКБ. Большая крышка

бака и регулируемый шланг слива грязной воды обеспечивают простоту очистки баков.

Безопасность: ключ доступа для защиты от несанкционированного запуска. (только для Scrubmaster B 30 CL), автоматическое отключение (схема безопасности) привода щеток и подачи воды, тепловая защита двигателя щеток от перегрузки.

Стандартная комплектация: счетчик моточасов, встроенное ЗУ, подходящее ко всем предлагаемым системам АКБ, спиральный сетевой шнур 1,5 м. Индикатор уровня разрядки АКБ с автоматическим отключением энергопотребителей для защиты АКБ от полной разрядки.

Системы АКБ: машина Scrubmaster B 30 оснащена необслуживаемой АКБ ёмкостью 80 Ач со встроенным автоматическим ЗУ.

Привод: Powerflow (привод машины осуществляется за счет дисковой щётки) или привод на колеса (Hakomatic B 30 CL)

Дополнительное оборудование:
CL/Comfort Line: электронная регулировка подачи рабочего раствора, бесступенчатый привод на колёса – дополнительные возможности к базовой версии B 30.

Выносные всасывающе-распыляющие устройства:

- выносное всасывающее устройство для сбора воды с труднодоступных мест (для всех базовых версий).
- в сочетании с разъёмом для подключения выносное всасывающе-распыляющее устройство может быть использовано для распыления/сбора рабочего раствора в труднодоступных местах (только для версии CL).

| Технические характеристики | | В 30 | В 30 CL |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Ширина уборки: | см | 43 | 43 |
| Теоретическая производительность: | м ² /ч | 1720 | 1950 |
| Питание: | | АКБ | АКБ |
| Тип привода: | | Powerflow | на колеса |
| Мощность привода движения: | Вт | - | 180 |
| Рабочая скорость: | км/ч | 4 | 4,5 |
| Производительность турбины: | м ³ /ч | 115 | 115 |
| Давление: | мбар | 120 | 120 |
| Мощность турбины: | Вт | 410 | 410 |
| Диаметр щёток: | см | 43 | 43 |
| Количество щёток: | шт | 1 | 1 |
| Скорость вращения щёток: | об/мин | 220 | 220 |
| Сила прижима щёток: | кг | 28 | 28 |
| Мощность привода дисковых щёток: | Вт | 750 | 750 |
| Объём бака чистой/грязной воды: | л | 30/30 | 30/30 |
| Напряжение: | В | 24 | 24 |
| Класс защиты (VDE 0700): | | III | III |
| Общая мощность: | кВт | 1,13 | 1,31 |
| Емкость АКБ: | Ач | 80 | 80 |
| Время работы: | мин | 80 | 70 |
| Ширина (с/без скребка): | см | 75/45 | 75/45 |
| Длина: | см | 90-130 | 90-130 |
| Высота: | см | 100 | 100 |
| Вес машины, с АКБ | кг | 145 | 155 |

| АКБ | | Scrubmaster В 30 (Powerflow) | Scrubmaster В 30 CL |
|------------|---|---------------------------------|---------------------|
| кат. номер | характеристики | время работы | |
| | АКБ моноблочной конструкции AGM, необслуживаемая 2x12В / 80 А/ч, время зарядки: 12 ч кол-во зарядных циклов: 400 | 80 минут | 70 минут |