

Scrubmaster B75 R

Scrubmaster B75 R – компактные поломоечные машины с сиденьем оператора и шириной уборки 65 см, предназначенные для осуществления профессиональной влажной уборки твердых напольных покрытий всех типов в помещениях средней и большой площади. Электропривод от АКБ и бесступенчатое электронное управление движением вперед/назад.

Привод движения: бесступенчатая регулировка скорости движения и уборки – электронное управление. При работе на деликатных покрытиях скорость движения может быть ограничена до 3 км/ч нажатием одной кнопки.

Привод щёток: привод дисковых щёток осуществляется посредством защищённого от брызг электромотора (IP44). Автоматический подъём/отключение и опускание/включение посредством электровинтовых домкратов.

Система баков: надежная конструкция баков 75 л и крышек из ударопрочного пластика, стойкого к химическому и тепловому воздействию, а также к коррозии.

Дисковые щётки 65 см: с системой Hako-Aqua-Stop для удержания рабочего раствора в зоне работы щёток. Выступающая щёточная голова для уборки вплотную к горизонтальным поверхностям. Система одновременного снятия обеих щёток.

Влагосборный скребок: параболический V-образной формы, высокое качество сбора влаги при маневрировании и на проблемных покрытиях. Автоматический подъём/опускание посредством электровинтовых домкратов. Фиксатор скребка позволяет удерживать его в развернутом положении при преодолении узких проёмов.

Удобство в управлении: кнопка «Hakomatic», активирующая все рабочие функции машины одним нажатием: опускание и запуск вращения щёток, подача воды, опускание влагосборного скребка и запуск турбины. Высокая маневренность за счет привода на управляемое переднее колесо.

Надёжность и простота в обслуживании: надёжная сварная конструкция из защищённых от

коррозии стальных рам. Баки для чистой и грязной воды из ударопрочного пластика. Большая крышка бака для грязной воды обеспечивает простоту в очистке. Простой доступ в отсек с АКБ благодаря откидным элементам обшивки. Все узлы легкодоступны и заменяемы. Система обнаружения и индикации кодов ошибок на пульте управления позволяет значительно ускорить поиск неисправностей и, таким образом, сократить затраты на сервисное обслуживание.

Безопасность: ключ доступа для защиты от несанкционированного запуска. Автоматическое торможение благодаря электронному управлению движением, а также независимый ножной стояночный тормоз. Безопасность при движении назад благодаря сигналу заднего хода. Счетчик моточасов, клаксон. Индикатор уровня разрядки АКБ с автоматическим отключением энергопотребителей для защиты АКБ от полной разрядки.



Технические характеристики		В 75 R диск 650
Ширина уборки (дисковая/цилиндрическая щ):	см	65
Ширина всасывания:	см	76/86
Теоретическая производительность до:	м ² /ч	3500
Рабочая скорость до:	км/ч	5,5
Класс защиты (VDE 0700):		III
Напряжение:	В	24
Мощность привода движения:	Вт	530
Мощность турбины:	Вт	550
Мощность привода щёток:	Вт	2X720
Количество щёток:	шт.	2
Диаметр щёток:	см	33
Скорость вращения щёток:	об/мин	180
Сила прижима щёток до:	кг	35
Объём бака чистой/грязной воды:	л	75/75
Длина со скребком:	см	147
Ширина со скребком:	см	86
Ширина без скребка:	см	76
Высота:	см	121
Разворот в проходе:	см	179
Собственный вес (в порожнем состоянии, без АКБ)	кг	244
Общий вес (машины, готовой к эксплуатации)	кг	434
Давление колёс до прим.:	Н/мм ²	0,62