



188689, г. Санкт-Петербург,  
п. Янино-1, ул. Шоссейная д. 94  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис  
[office@hako.ru](mailto:office@hako.ru), [www.hako.ru](http://www.hako.ru)

## Scrubmaster B 70

(ранее Hakomatic B 70)

**Scrubmaster B 70** - полумоечная машина, предназначенная для профессиональной влажной уборки твердых напольных покрытий всех типов в помещениях средней и большой площади. Модульный принцип конструкции позволяет подобрать оптимальный вариант комплектации в зависимости от пожеланий заказчика и условий применения, два варианта ширины уборки, встроены ЗУ, разъемы для подключения выносного инструмента и много других интересных опций.



**Привод движения:** бесступенчатая регулировка скорости движения вперед/назад посредством электронного управления с динамическим торможением.

**Привод щеток:** привод дисковых щеток осуществляется посредством защищенного от брызг электромотора.

**Система баков:** надежная конструкция баков из прочного пластика. Бак чистой воды оснащён индикатором уровня заполнения, специальная геометрия бака грязной воды способствует снижению пенообразования отработанного рабочего раствора.

**Эффективная уборка:** выступающая впереди и по бокам щеточная голова позволяет убирать вплотную к вертикальным поверхностям и под предметами интерьера. Параболическая форма влагосборного скребка обеспечивает высокий результат сбора влаги на сложных покрытиях и при маневрировании.

**Удобство в управлении:** центральный контроль и индикация всех используемых функций. Прекрасная маневренность благодаря ведущему мосту с дифференциалом.

**Надёжность и простота в обслуживании:** надёжная конструкция стальной рамы является основой для таких агрегатов как привод колеса, щеточная голова, баки и скребок. Простой доступ в отсек с АКБ. Большая крышка бака и регулируемый шланг слива грязной воды обеспечивают простоту очистки баков.

**Безопасность:** ключ доступа для защиты от несанкционированного запуска. Автоматическое торможение благодаря электронному управлению движением. Счетчик моточасов. Индикатор уровня разрядки АКБ с автоматическим отключением энергопотребителей для защиты АКБ от полной разрядки.

<b>Технические характеристики</b>		<b>В 70 диск</b>
Ширина уборки:	см	65
Ширина всасывания:	см	95
Теоретическая производительность:	м <sup>2</sup> /ч	3.200
Рабочая скорость до:	км/ч	5
Расчётное время непрерывной работы:	мин	90
Напряжение:	В	24
Производительность турбины:	м <sup>3</sup> /ч	110
Давление:	мбар	162
Мощность привода движения:	Вт	300
Мощность турбины:	Вт	520
Мощность привода дисковых щёток:	Вт	2x720
Мощность привода цилиндрических щёток:	Вт	-
Количество щёток:	шт	2
Диаметр щёток:	см	33
Скорость вращения щёток:	об/мин	185
Объём бака чистой/грязной воды:	л	72/74
Длина:	см	153 - 170
Ширина (с/без скребка):	см	58/95 - 110
Высота:	см	115
Собственный вес (в порожнем состоянии, без АКБ)	кг	175

<b>АКБ</b>		<b>Scrubmaster В 70</b>
<b>кат. номер</b>	<b>характеристики</b>	
7414	АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 105 А/ч, время зарядки: 12 ч кол-во зарядных циклов: 425	90 минут