



188689, г. Санкт-Петербург,  
п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 94  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис  
[office@hako.ru](mailto:office@hako.ru), [www.hako.ru](http://www.hako.ru)

## Hako-Citymaster 1250

**Двигатель:** 4-х цилиндровый дизельный двигатель Yanmar, с жидкостным охлаждением, с непосредственным впрыскиванием топлива. Рабочий объем 2,189 куб. см. Мощность 35,4 кВт (48 л.с.) при 3000 об/мин, 33,0 кВт (45 л.с.) при 2.600 об/мин. Двигатель класса IIIa согласно европейской директиве 97/68/ЕС.

**Топливный бак:** 60 литров, индикатор уровня топлива в кабине оператора

**Привод:** гидростатический привод, 4 мотор-колеса с гидравлическим изменением передаточного числа в рабочем режиме. Привод с автоматическим регулированием нагрузки и регулируемые в соответствии со скоростью движения обороты двигателя в транспортном или рабочем режиме посредством двух ножных педалей. Рабочий режим с постоянным числом оборотов двигателя и управлением скоростью движения посредством педали акселератора.

**Гидравлическая блокировка дифференциала с блокирующим действием по середине, а также на переднем мосту у Hako-Citymaster 1250C**, опция для Hako-Citymaster 1250.

### Скоростные режимы:

транспортный режим: 0-30 км/ч  
рабочий режим: 0-16 км/ч полный привод  
режим заднего хода: 0-12 км/ч

**Шасси и управление:** 4х-колесное шасси, шарнирно-сочлененная рама с интегрированным выравниванием и амортизатором с резиновой подушкой для преодоления бордюров. Полностью гидравлическое управление с углом поворота 42° в каждую сторону. **Система быстрой смены оборудования у Hako-Citymaster 1250C.**

### Шины:

передние/задние:

195 R 14 C дорожные шины

**Тормозная система:** Динамическое торможение за счет разгрузки педали акселератора, дополнительная гидравлическая рабочая тормозная система на передней оси. Механический стояночный тормоз на задней оси.

**Кабина:** Одноместная комфортабельная кабина. Эргономичное расположение всех элементов управления. Лобовое стекло из триплекса, с обогревом. Складные зеркала заднего вида. Система

вентиляции и обогрева с трёхступенчатым обдувом и 6-тью дефлекторами, смонтированная в потолок и пол кабины, двери изготовлены в виде остеклённого рамного каркаса и оборудованы сдвижной форточкой для обеспечения вентиляции, сиденье водителя с пневматической подвеской, с регулируемой рулевой колонкой.

Места для хранения принадлежностей. Счетчик моточасов (обнуляемый счетчик дневного пробега), 12 В розетка. Индикаторы температуры охлаждающей жидкости, уровня заряда АКБ, давления моторного масла, температуры гидравлической системы, контрольные лампочки для индикации направления движения, предпускового подогрева, уровня топлива, запорного устройства бункера.

**Classic** - водяное отопление с приточным воздухом

**Comfort** – дополнительно кондиционер

**Электрооборудование:** 12 В, АКБ 12В 74 А/ч, генератор 14,4В 80 А.

Комплект освещения согласно StVZO (основным положениям по допуску ТС к эксплуатации), фара рабочего освещения на кабине для подсветки зоны подметания. Проблесковые маячки. **Дополнительно подготовка электрической системы для многофункционального использования Hako-Citymaster 1250C.**

**Гидравлическая система:** мощная гидравлическая система высокого давления с электрическим блоком управления.

Гидравлич. контур 1 46л/мин при 195 бар  
Гидравлич. контур 2 4 -20 л/мин при 195 бар  
Привод 0 - 120 л/мин при макс 295 бар

**Дополнительно подготовка гидравлической системы для многофункционального использования Hako-Citymaster 1250C.**

**Система подачи воды:** система подачи чистой воды с электрическим насосом. Объем бака чистой воды прим. 180 л, бак выполнен из пластика, индикатор заполнения. Регулировка объема подачи воды.

**Монтаж навесного оборудования:** опция фронтальный подъемный механизм с быстроразъемной монтажной треугольной рамой кат. 0, нагрузка на монтажную треугольную раму 300 кг. Заднее навесное сцепное устройство для пескосолеуловителя, до 400 кг.

### Габариты:

<b>длина:</b>	<b>м</b>	<b>3.800</b>
ширина:	мм	1.150
высота:	мм	1.995
колесная база:	мм	1.430
ширина колеи:	мм	984
радиус разворота:	мм	2.750
Дорожный просвет:	мм	200

#### Вес:

<b>собственная масса:</b>	<b>кг</b>	<b>1.485</b>
<b>CM 1250 Classic, колебания в зависимости от комплектации</b>		
собственная масса с грузовой платформой и фронтальной треугольной монтажной рамой:	кг	1.600
допустимая полная масса:	кг	2.500
допустимая осевая нагрузка, спереди	кг	1.500
допустимая осевая нагрузка, сзади	кг	1.600
максимальный вес прицепа без тормозной системы при допустимой массе автопоезда 3.100 кг/ 12% наклон	кг	750
максимальный вес прицепа с тормозной системой при допустимой массе автопоезда 3.500 кг/ 12% наклон	кг	1.750

#### Опции (система подметания):

**Подметальное устройство:** быстросъемное фронтальное вакуумное подметальное устройство расположено в зоне видимости оператора. Защищенный от наезда всасывающий раструб. Две тарельчатые щетки 900 мм с гидравлическим приводом. Регулируемая скорость вращения щетки 0 - 200 об/мин. Максимальная ширина подметания –

2.250 мм. Внутренний радиус подметания – 1.480 мм. Гидравлическая регулировка ширины уборки. Регулировка угла наклона каждой щетки. Регулируемая с места водителя подача воды для орошения на обеих щетках, а также для дополнительного распыления воды во всасывающем раструбе.

**Всасывающий раструб:** прочная стальная конструкция на опорных роликах с управляемой с места водителя заслонкой для сбора крупногабаритного мусора. Ширина всасывающего раструба 540 мм. Подъем раструба осуществляется с места водителя. Зеркало для обзора пространства перед раструбом. **Всасывающий канал:** диаметр 180 мм, прямой, обтекаемый, с системой пылеподавления.

**Вакуумная турбина:** высокомогущный многолопастной радиальный вентилятор, гидравлический привод. На резиновых виброамортизаторах, звукоизолированный.

**Мусоросборный бункер:** объем брутто 1000 л, оптимальные характеристики заполняемости, из нержавеющей стали V2A, с гидравлической системой выгрузки, высота выгрузки прим. 140 см., ширина выгрузки 100 см, ручной насос для аварийной выгрузки бункера. Отсек для хранения инструмента в задней части бункера.

#### Габариты и масса машины в комплектации Hako-Citymaster 1250 вакуумная подметальная машина:

длина:	мм	3.800
ширина:	мм	от 1.150
CM 1250 Classic, зависит от комплектации	кг	не менее 1.800

#### Обзор возможных вариантов комплектации в зависимости от сферы применения:

Применение:	Citymaster 1250	Citymaster 1250 + 1463.02	Citymaster 1250C	Citymaster 1250C + 1463.02
<b>Уборка:</b>				
Подметание	+	+	+	+
Влажная очистка		+		+
Орошение НД*			+	+
Орошение СД**	+	+	+	+
<b>Зимняя уборка:</b>				
Щетка			+	+
Отвал	+	+	+	+
Шнекоротор			+	+
Песочница			+	+
<b>Уход за газонами:</b>				
Косилка			+	+
Косилка – измельчение			+	+
Покос луговой травы			+	+
<b>Прочее:</b>				
Грузовая платформа	+	+	+	+
Прицеп	+	+	+	+
прочее	По запросу	По запросу	+	+

\*НД – низкое давление / 6 бар \*\*СД – среднее давление / 40 бар