



Экстрактор

53L



- Объем мусоросборника 53 л
- Лёгкий и устойчивый
- Регулировка распыления 4
- Два мотора
- Мембранный насос 5
- Сенсорный датчик индикации уровня заполнения бака 2
- Защитный бампер
- 2 больших опорных колеса и 2 поворотных для удобной транспортировки
- Длина электрокабеля 10 м
- Держатель кабеля 1
- Модификация с нагревом воды (ES 53 EC / ES 53 S EC)
- Корпус из полиэтилена высокой плотности стойкий к механическим повреждениям
- Максимум эффективности и возможностей
- Аксессуары Ø 32* мм



Модель	ES53	ES53S	ES53 EC	ES53S EC
Артикул	15-130-05322000	15-130-05422000	15-130-05322500	15-130-05423500
Мощность (Ватт)	2x1000	2x1300	2x1000	2x1300
Разряжение (мм)	2300	2800	2300	2800
Производительность (л/с)	84	82	84	82
Мощность - нагрев (W)	-	-	2000	2000
Температура воды (°)	-	-	45 (+ / -3°)	45 (+ / -3°)
Тип насоса	мембранный	мембранный	мембранный	мембранный
Защита насоса	реле	реле	реле	реле
Рабочее давление (Бар)	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5
Производительность распылит. насоса (л/мин)	2.5 - 4.8	2.5 - 4.8	2.5 - 4.8	2.5 - 4.8
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60	50-60
Тип вилки	EUR	EUR	EUR	EUR
Длина кабеля (м)	10	10	10	10
Объём бака чистого/отработанного раствора (л)	53/22	53/22	53/22	53/22
Длина шланга (м)	3	3	3	3
Диаметр шланга (мм)	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38
Уровень шума (дБА)	75	75	75	75
Габариты длина x ширина x высота (см)	70x44x76.5	70x44x79	70x44x76.5	70x44x79
Вес (кг)	33	34	37.5	38.5
Класс	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* Опция