

Щётка ручная

ES157

Арт.: 26-100-15723000



Эта щётка предназначена для очистки напольных покрытий или лестниц. Щётка цилиндрической формы отлично обрабатывает как горизонтальные, так и вертикальные поверхности ступеней. Очень устойчивая благодаря регулируемым по высоте опорным стойкам с колёсиками. Регулируемые опоры позволяют оператору адаптировать машину к различным условиям применения. Щётку ES 157 можно применять также для очистки или шлифовки деревянных полов.

Поставляется без аксессуаров.

Технические характеристики:

- Мощность (Вт): **250**
- Давление щётки (г/см²): **35**
- Напряжение (В): **220-240**
- Частота (Гц): **50-60**
- Тип вилки: **EUR/UK/SEV**
- Длина кабеля (м): **10**
- Скорость вращения (об/мин): **270**
- Диаметр щётки (мм): **230-260**
- Производительность теоретическая (м²/ч): **16**
- Уровень излучаемого шума (дБА): **45**
- Размеры ДхШхВ (см): **46x19x29**
- Вес (кг): **10**



Аксессуары (опции):

<p>Щётка (нейлон)</p> <p>Арт.: 26-160-01570000</p> <p>▶ Ø 230</p> <p>▶ 0,5 мм</p>	<p>Щётка (Тупех)</p> <p>Арт.: 26-160-01570100</p> <p>▶ Ø 230</p> <p>▶ 1,1 мм</p>	<p>Щётка (Тампико)</p> <p>Арт.: 26-160-01570200</p> <p>▶ Ø 230</p>	<p>Щётка цилиндрическая (нейлон)</p> <p>Арт.: 26-160-01570300</p> <p>▶ Ø 260</p> <p>▶ 0,5 мм</p>	<p>Щётка цилиндрическая (Тупех)</p> <p>Арт.: 26-160-01570400</p> <p>▶ Ø 260</p> <p>▶ 1,1 мм</p>
<p>Щётка (нейлон)</p> <p>Арт.: 26-160-01570600</p> <p>▶ Ø 260</p> <p>▶ 0,5 мм</p>	<p>Щётка (Тупех)</p> <p>Арт.: 26-160-01570700</p> <p>▶ Ø 260</p> <p>▶ 1,1 мм</p>	<p>Щётка (Тампико)</p> <p>Арт.: 26-160-01570800</p> <p>▶ Ø 260</p>	<p>Падодержатель</p> <p>Арт.: 26-150-01570900</p> <p>▶ Ø 230</p>	<p>Пады</p> <p>Арт.: 26-170-01571000</p> <p>▶ Ø 254</p>