



188689, г. Санкт-Петербург,  
п. Янино-1, ул. Шоссейная д. 94  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис  
[office@hako.ru](mailto:office@hako.ru), [www.hako.ru](http://www.hako.ru)

## Hako-Hamster 500 E

**Hako-Hamster 500 E – это надежная профессиональная подметальная машина для уборки различных типов напольных покрытий.**

### Рабочие параметры:

Ширина уборки без боковой щетки:	см	40
Ширина уборки с боковой щеткой:	см	60
Скорость:	км/ч	4



### Производительность:

без боковой щётки:	м <sup>2</sup> /ч	1600
с боковой щёткой:	м <sup>2</sup> /ч	2400

### Привод:

с приводом от АКБ, 24 В, 10 Ач,  
4 необслуживаемые АКБ (тип AGM), двигатель  
постоянного тока 24 В, 210 Вт, встроенное ЗУ 230 В,  
электронный индикатор перегрузки и индикатор разрядки  
АКБ с автоматическим отключением.

кассетный фильтр 1,2 м<sup>2</sup> из  
неподверженного гниению  
синтетического материала,  
степень фильтрации мин. 98%.  
Электропривод всасывающей  
турбины. Механическая система  
встряхивания фильтра.

### Главная и боковая щётки:

центральная настройка главной щётки, отключаемая  
боковая щётка с отдельным электроприводом.

### Управление и комфорт:

индикация основных функций  
машины и уровня зарядки АКБ,  
регулируемая по высоте ручка с  
однорычажным управлением для  
всех функций, автоматическое  
отключение привода щёток при  
отпускании ручки.

Удобная транспортировка  
благодаря компактности и  
небольшому весу, складной ручке  
и большим колёса.

### Фильтр и турбина:

### Габариты машины:

Длина:	мм	800
Ширина вкл. боковую щётку:	мм	700
Высота с ручкой:	мм	1200
Высота без ручки:	мм	600
Вес (машины, готовой к работе):	кг	51
Главная цилиндрическая щётка Ø:	мм	190
Боковая щётка Ø:	мм	260
Мусоросборный бункер:	л	40
Полезная нагрузка:	кг	25 кг

кат. номер	характеристики	АКБ	Hamster 500 E
		время работы	
	АКБ моноблочной конструкции необслуживаемая 12В / 10 А/ч, время зарядки: 10 ч кол-во зарядных циклов:	75-120 минут	